

---

## Precautions

- Before connecting, turn off the amplifier to avoid damaging the speaker system.
- If the +/- connection is incorrect, the bass tones seem to be missing and the position of the instruments becomes obscure.

---

## Specifications

### SS-RXD10AV Speaker system

3-way, bass-reflex type,  
magnetically shielded  
type

#### Speaker units

Woofer: 17 cm, cone type

Tweeter: 5 cm, cone type

Super Tweeter: 2 cm, dome type

Nominal impedance 8 ohms

Dimensions (w/h/d) Approx. 220 x 340 x 280  
mm

Mass Approx. 4.5 kg net per  
speaker

### SS-RXD8S Speaker system

4-way, 5-unit,  
bass-reflex type,  
magnetically shielded  
type

#### Speaker units

Woofer: 20 cm, cone type

Centre Tweeter: 5 cm, cone type

Side Tweeter: 5 cm, cone type x 2

Super Tweeter: 4 cm, cone type

Nominal impedance 8 ohms

Dimensions (w/h/d) Approx. 240 x 360 x 325  
mm

Mass Approx. 6.5 kg net per  
speaker

### SS-RXD9 Speaker system

2-way, 5-unit,  
bass-reflex type

#### Speaker units

Woofer: 15 cm, cone type x 2

Tweeter: 5 cm, cone type x 3

Nominal impedance 8 ohms

Dimensions (w/h/d) Approx. 250 x 430 x 355  
mm

Mass Approx. 8.5 kg net per  
speaker

## Précautions

- Avant d'effectuer les connexions, mettez l'amplificateur hors tension pour éviter d'endommager les enceintes.
- Si les bornes +/- ne sont pas raccordées correctement, les tonalités basses sembleront absentes et la position des instruments sera confuse.

## Spécifications

### SS-RXD10AV

#### Système

Enceintes à 3 voies, type bass-reflex, à blindage magnétique

#### Haut-parleurs

##### Woofers:

17 cm dia., à cône

##### Tweeters:

5 cm dia., à cône

##### Super tweeter:

2 cm dia., à dôme

##### Impédance nominale

8 ohms

##### Dimensions (l/h/p)

Env. 220 x 340 x 280 mm

##### Poids

Env. 4,5 kg net par enceinte

### SS-RXD8S

#### Système

Enceintes à 4 voies, 5 haut-parleurs, type bass-reflex, à blindage magnétique

#### Haut-parleurs

##### Woofers:

20 cm dia., à cône

##### Tweeter central:

5 cm dia., à cône

##### Tweeter latéral:

5 cm dia., à cône x 2

##### Super tweeter:

4 cm dia., à cône

##### Impédance nominale

8 ohms

##### Dimensions (l/h/p)

Env. 240 x 360 x 325 mm

##### Poids

Env. 6,5 kg net par enceinte

### SS-RXD9

#### Système

Enceintes à 2 voies, 5 haut-parleurs, type bass-reflex

#### Haut-parleurs

##### Woofers:

15 cm dia., à cône x 2

##### Tweeters:

5 cm dia., à cône x 3

##### Impédance nominale

8 ohms

##### Dimensions (l/h/p)

Env. 250 x 430 x 355 mm

##### Poids

Env. 8,5 kg net par enceinte

---

## Zur besonderen Beachtung

- Schalten Sie vor dem Anschließen den Verstärker aus, um eine Beschädigung des Lautsprechersystems zu vermeiden.
- Bei falschem +/- Anschluß scheinen die Bässe zu fehlen und die Stereoortung ist unklar.

---

## Technische Daten

**SS-RXD10AV**  
System 3 Wege, Baßreflex,  
magnetisch abgeschirm

Bestückung  
Tieftöner: 17 cm Durchmesser,  
Konus-Typ  
5 cm Durchmesser,  
Konus-Typ

Hochtöner: 2 cm Durchmesser,  
Kalotten-Typ

Super-Hochtöner: 8 Ohm

Nennimpedanz 8 Ohm

Abmessungen (B/H/T) ca. 220 x 340 x 280 mm

Gewicht ca. 4,5 kg netto pro  
Lautsprecher

**SS-RXD8S**  
System 4 Wege, 5 Einheiten,  
Baßreflex, magnetisch  
abgeschirm

Bestückung  
Tieftöner: 20 cm Durchmesser,  
Konus-Typ

Center-Hochtöner: 5 cm Durchmesser,  
Konus-Typ

Seiten-Hochtöner: 5 cm Durchmesser,  
Konus-Typ x 2

Super-Hochtöner: 4 cm Durchmesser,  
Konus-Typ

Nennimpedanz 8 Ohm

Abmessungen (B/H/T) ca. 240 x 360 x 325 mm

Gewicht ca. 6,5 kg netto pro  
Lautsprecher

**SS-RXD9**  
System 2 Wege, 5 Einheiten,  
Baßreflex

Bestückung  
Tieftöner: 15 cm Durchmesser,  
Konus-Typ x 2

Hochtöner: 5 cm Durchmesser,  
Konus-Typ x 3

Nennimpedanz 8 Ohm

Abmessungen (B/H/T) ca. 250 x 430 x 355 mm

Gewicht ca. 8,5 kg Netto pro  
Lautsprecher

---

## Att observera

- Slå av strömmen till förstärkaren före högtalarnas anslutning för att skydda högtalarna mot skador.
- När anslutningarna till plus- och minusuttagen kastas om, resulterar det i basförlust och i felaktig placering av instrumentala toner i musiken.

---

## Tekniska data

### SS-RXD10AV

#### Högtalartyp

3-vägs, magnetiskt  
avskärmade  
basreflexhögtalare

#### Högtalarelement

##### Bas:

17 cm i diam., koniskt

##### Diskant:

5 cm i diam., koniskt

##### Högdiskant:

2 cm i diam., kupol

##### Nominell impedans

8 ohm

##### Dimensioner (b/h/d)

Ca. 220 x 340 x 280 mm

##### Vikt

Ca. 4,5 kg netto per  
högtalare

### SS-RXD8S

#### Högtalartyp

4-vägs, magnetiskt  
avskärmade  
basreflexhögtalare med  
fem element

#### Högtalarelement

##### Bas:

20 cm i diam., koniskt

##### Mellandiskant:

5 cm i diam., koniskt

##### Sidodiskanter:

5 cm i diam., koniska x 2

##### Högdiskant:

4 cm i diam., koniskt

##### Nominell impedans

8 ohm

##### Dimensioner (b/h/d)

Ca. 240 x 360 x 325 mm

##### Vikt

Ca. 6,5 kg netto per  
högtalare

### SS-RXD9

#### Högtalartyp

2-vägs  
basreflexhögtalare med  
fem element

#### Högtalarelement

##### Bas:

15 cm i diam., koniskt x 2

##### Diskant:

5 cm i diam., koniskt x 3

##### Nominell impedans

8 ohm

##### Dimensioner (b/h/d)

Ca. 250 x 430 x 355 mm

##### Vikt

Ca. 8,5 kg netto per  
högtalare

---

## Общие указания

- Перед соединением системы отключить усилитель во избежание повреждения системы.
- В случае неправильного выполнения плюсовых и минусовых соединений низкочастотные звуки могут пропадать, и из-за этого пространственное расположение инструментов не распознается ясно.

---

## Техническая характеристика

### SS-RXD10AV

Акустическая система	3-канальная, типа низкочастотного звукоотражения с магнитным экранированием.
Громкоговорители	
Для низких частот:	диаметром 17 см, конического типа
Для высоких частот:	диаметром 5 см, конического типа
Для сверхвысоких частот:	диаметром 2 см, купольного типа
Номинальное полное сопротивление	8 Ом
Ориентировочные размеры (шир. x выс. x глуб.)	220 x 340 x 280 мм
Ориентировочная масса	Нетто 4,5 кг на один громкоговоритель

### SS-RXD8S

Акустическая система	4-канальная, 5-громкоговорительная, типа низкочастотного звукоотражения с магнитным экранированием.
Громкоговорители	
Для низких частот:	диаметром 20 см, конического типа
Для высоких частот, центральный:	диаметром 5 см, конического типа
Для высоких частот, боковой:	диаметром 5 см, конического типа x 2
Для сверхвысоких частот:	диаметром 4 см, конического типа
Номинальное полное сопротивление	8 Ом
Ориентировочные размеры (шир. x выс. x глуб.)	240 x 360 x 325 мм
Ориентировочная масса	Нетто 6,5 кг на один громкоговоритель

### SS-RXD9

ромкоговорительная система	2-канальная, 5-ромкоговорительная, типа низкочастотного звукоотражения
Громкоговорители	
Для низких частот:	диаметром 15 см, конического типа x 2
Для высоких частот:	диаметром 5 см, конического типа x 3
Номинальное полное сопротивление	8 Ом
Ориентировочные размеры (шир. x выс. x глуб.)	250 x 430 x 355 мм
Ориентировочная масса	Нетто 8,5 кг на один громкоговоритель

# ***Speaker System***

---

***SS-RXD10AV / RXD9 / RXD8S***